

**CBS  
A PAVIMENTO**

**DESCRIZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO:**

Boiler a sviluppo verticale per installazione a terra, serbatoio e scambiatore di calore in acciaio inossidabile AISI 316L, isolamento termico in EPS con rivestimento in PVC, sonda NTC ad immersione per temperatura acqua da collegare direttamente al generatore.

**CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO:**

I boiler CBS sono installabili a pavimento, possono essere collegati direttamente alle caldaie ATAG Q SERIE ed essere posizionati in modo remoto rispetto alle stesse.

La dotazione standard comprende la sonda di temperatura. Potrà essere fornita a richiesta la valvola a 3 vie di priorità.



**BOILER CBS**



**VALVOLA A 3 VIE**

**TIPI DI BOILER CON CONTENUTO NETTO**

Tipo di boiler	contenuto (netto)
	litri
CBS150	143
CBS200	194
CBS300	294

**COMBINAZIONI DI CALDAIA E BOILER**

Tipo di boiler	adatto per tipi di caldaia
CBS150	Q15 S Q25 S Q38 S Q51 S
CBS200	Q25 S Q38 S Q51 S Q60 S
CBS300	Q25 S Q38 S Q51 S Q60 S

**DIMENSIONI**



**CBS 150**

**CBS 200**

**CBS 300**